NOVO-TECH d.o.o.
Lackova cesta 78, SI-2000 Maribor
Tel. +386 (0)2 462 57 40
Fax +386 (0)2 462 57 41
info@tech-masters.si
www.tech-masters.si

STO

STONE OFF

ODSTRANJEVALEC CEMENTA IN APNA

- Hitro odstranjuje usedline/obloge: STONE OFF takoj začne delovati in odstranjuje trdovratne obloge, malto ali vodni kamen.
- Je varen za orodje in opremo: STONE OFF ne škoduje kovinam iz katerih so običajno izdelana orodja in oprema za gradbeništvo. Ne uporabljamo ga na magneziju, cinku (galvaniziranem) ali nerjavečem jeklu.
- Prodre v globino: Posebna penetrirna sredstva prenašajo aktivne sestavine izdelka STONE OFF globoko v površino, s čimer skrajšajo čas, potreben za odstranjevanje odvečne malte in betona.
- Enostavna uporaba: STONE OFF razpršite ali nanesite s čopičem na površino, ki jo želite očistiti, počakajte, da se sredstvo temeljito vpije in sperite.
- Preprosto speremo. STONE OFF je vodotopen in ga lahko popolnoma speremo, brez vsakršnih ostankov.
- Ščiti. Posebne zaščitne snovi zmanjšujejo agresivnost do jekla do 99%, če se sredstvo temeljito spere.



Splošne informacije

STONE OFF je visoko zmogljivo industrijsko čistilo v koncentrirani obliki za odstranjevanje trdovratnih oblog malte s tovornjakov za prevoz cementa, betonskih mešalnikov, samokolnic, kovinske opreme, lopat, opeke, keramičnih ploščic, transportnih kalupov itd. Je popolnoma vodotopno in ne pušča sledi.

Tehnični podatki

Izgled: tekočina
Barva: svetlo rumena
Vonj: parfumi, dišave
Tip: kislinski čistilni detergent, obnavljalec
Gorljivost: negorljiv
pH vrednost:(pri 20° C): 0,5
Tališče: ca. 0° C
Ledišče: ca. 0 °C
Začetno vrelišče in območje vrelišča: ca. 100° C
Gostota: (pri 20° C): 1,09 g/cm³
Topnost - voda (20 °C) : popolnoma se meša
Viskoznost/dinamična(pri 25°): < 10 mPa-s
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka
SAMO ZA INDUSTRIJSKO IN PROFESIONALNO UPORABO!

Navodila in uporaba

- Odstranite ali strgajte odvečni nanos cementa z zunanjih površin. Uporabite strgalo, trdo krtačo ali grobo jekleno volno, namočeno v raztopino STONE OFF. Površine temeljito zdrgnite z raztopino.
  Pustite delovati 3 do 5 minut, nato sperite s čisto vodo; pri močnih oblogah postopek po potrebi ponovite.
- Za sveže, relativno tanke obloge zadostuje raztopina 1 dela STONE OFF na 6 delov vode.
- Ko orodje shranjujete, ga rahlo popršite z MULTI TECH 6 za dolgotrajno zaščito pred rjo.
- NE UPORABLJAJTE NA MAGNEZIJU, CINKU (GALVANIZIRANEM) ALI NERJAVEČEM JEKLU.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T111005	Stone Off 5l	5l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE








Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.