NOVO-TECH d.o.o.
Lackova cesta 78, SI-2000 Maribor
Tel. +386 (0)2 462 57 40
Fax +386 (0)2 462 57 41
info@tech-masters.si
www.tech-masters.si

SAF

SAFE CLEAN

VEČNAMENSKO TOPILO IN RAZMAŠČEVALEC

- Ne pušča mastnega filma.
- Hitro, temeljito in varno razmasti in očisti.
- Lahko se uporablja na barvanih površinah, vinilu, steklu, gumi, formiki in plastiki.
- Izredno hitro izhlapi.
- Varčna poraba.
- Odstranjuje lepila, tesnila, olja, maščobe, silikone, vosek, katran, parafin, tiskarsko črnilo, ...



Splošne informacije

SAFE CLEAN je varno in hitro večnamensko topilo in razmaščevalec, ki ne pušča mastnega filma. SAFE CLEAN je 100 % alifatsko ogljikovodikovo topilo in ne vsebuje recikliranih topil. SAFE CLEAN je varen za uporabo na skoraj vseh materialih iz plastike, pa tudi na barvanih površinah, vinilu in steklu.

Tehnični podatki

AEROSOL NSF:
Izgled: aerosol
Vonj: značilen
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 82 °C
Plamenišče: - 9 °C
Temperatura samovžiga: > 200 °C
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 0.8 - 12 Vol %
Parni tlak (pri 20 °C): 5 500 hPa
Gostota (pri 20 °C): 0,72 g/cm³
Viskoznost, kinematična (pri 20 °C): 20,5 mm2/s
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

TEKOČINA:
Vonj: značilen
pH: mešanica ni polarna/aprotična.
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 82 °C (Propan-2-ol)
Plamenišče: 13 °C
Temperatura samovžiga: 270 °C
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 0.6 - 7 Vol %
Gostota (pri 20 °C): 0,771 g/cm³
Parni tlak (pri 20 °C): 1 hPa
Topnost v vodi: Ne meša se ali se le rahlo meša.
Vnetljivost: lahko vnetljivo
Skladiščenje: hranite v suhem in hladnem prostoru, zaščiteno pred zmrzaljo.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
- Razmaščevanje in čiščenje mehanskih delov, motorja, zavor, vzmetenja.
- Čiščenje orodja in opreme v delavnici - ne nažira plastike.
- Odstranjevanje ostankov nalepk - lepilnega traku.
- Odstranjevanje prejšnjih plasti maščobe pred ponovnim mazanjem, npr. tečaji vrat.
- Safe Clean ne razjeda barve.
- Brez poškodb odstrani okrasne in zaščitne letve.
- Odstranjevanje katrana in drugih madežev s karoserije in plastičnih delov.
- Odstranjevanje maščobnih in oljnih madežev z avtoprevlek (vedno najprej preverite obstojnost barve).
- Čiščenje površine, na katero je nanešen temeljni premaz ali barva pred nadaljnjim lakiranjem barve in podlaka pred barvanjem (vedno uporabite 2 krpi).
- INDUSTRIJA
- Razmaščevanje in čiščenje mehanskih delov motorjev in strojev.
- Čiščenje orodja in opreme v delavnici, ročnega orodja in strojev.
- Čiščenje gumijastih valjev v tiskalnikih.
- Hitro in varno razmaščevanje železnih in neželeznih kovin pred lepljenjem ali barvanjem.
- SAFE CLEAN ne tvori oksidne plasti z lahkimi kovinami.
- Odstranjevanje ostankov nalepk - lepilnega traku.
- Odstranjevanje maščobnih in oljnih madežev s tekstila (vedno najprej preverite obstojnost barve).
- Odstranjevanje ostankov kontaktnih lepil s pohištvenih in kuhinjskih elementov.
- Odstranjevanje prejšnjih plasti maščob in olja pred ponovnim mazanjem.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T204005	Safe Clean 5l	5l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
T204025	Safe Clean 25l	25l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
T204101	Safe Clean NSF	500ml	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.





